

Reinigungs- und Pflegehinweise

Geölte Böden

Geölte Böden zeigen ein angenehmes natürliches Bild des Holzes und heben die Struktur hervor. Ausserdem schützt Öl gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Nicht zu vermeiden sind jedoch, je nach Raumklima, kleine Fugen durch das Schwinden des Holzes. Ideale Raumtemperatur (20-22°C) und richtige Luftfeuchtigkeit (45-60 %) helfen dies zu verhindern. Bei Bodenheizung darf die Parkettoberflächentemperatur nicht über 27°C sein.

Kratzspuren:

Holzstuhlbeine, Metallmöbel usw. können ohne Schutzgleiter Kratzer oder Mattstellen verursachen. Zu empfehlen sind Filzgleiter oder geeignete Kunststoffaufsätze.

Ebenfalls sollten grössere Verschmutzungen des Bodens vermieden werden, da z.B. Sandpartikel Kratzspuren verursachen können.

Gummirollen können durch sog. Weichmacherwanderungen Flecken auf Ihrem Parkett erzeugen.

Die Pflege:

Geölte Böden sind grundsätzlich pflegeleicht. Wie jede andere Fussbodenoberfläche, bedarf es einer regelmässigen, angemessenen Pflege.

Reinigen Sie Ihren Boden durch Staubsaugen und nebelfeuchtes Aufnehmen unter Zugabe unseres Pflegemittels (nie Nass reinigen!). Keine Mikrofaserlappen verwenden, diese nehmen dem Boden das Öl weg, er wird dann trocken. Keine Scheuermittel, Dampfreiniger oder Reinigungsautomaten verwenden.

Gegebenenfalls kann bei kleineren verletzten Stellen mit einem Lappen, sparsam etwas Pflegeöl lokal aufgetragen werden.

Nachölen:

Grundsätzlich empfiehlt sich je nach Beanspruchung des Bodens, ein Nachölen durch den Parkett-Fachmann. Wir als Ihr Parkett-Fachmann beraten sie gerne.